

SINEXCEL

MIRA

EV-laadpaal



MIRA

EV-laadpaal



Nominaal vermogen	7 kW (zonder vaste kabel)	7kW (met vaste kabel)
In- & uitgangsvermogen	1-fase 230V (± 10%)	
In- & uitgangstroom	32 A	
Afmetingen (B x D x H)	200 x 145 x 385 mm	
Gewicht	2.35 kg	2.5 kg
Toepassingen	Commercieel en residentieel gebruik	
Installatie	Muurbevestiging / Stand-alone laadpaal	
Connector	IEC Type 2	
Kabellengte	/	5 m
Frequentie	50/60 Hz	
Beveiligingsgraad	IP55/09	IP65/09
Aardlekschakelaar	Ingebouwde Type A + DC 6mA	
EMC	Klasse B	
Meting	On-board metering (level B, ± 1%)	
Beveiligingsfuncties	Oververhittings-, blikseminslag-, kortsluit- en aardingsbescherming, overstroom- en spanningsbeveiliging	
Certificatie	CE, TUV mark, RCM, TR25, UKCA	
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot +55 °C	
Relatieve vochtigheid	5 % tot 95 %	
Oplaaadinformatie	LED	
Communicatiemethode	LAN / 4G / WiFi (optioneel)	
Communicatieprotocol	OCPP-J 1.6/2.0	
Betalingsmethode	RFID / Plug and Charge / APP	
Optionele functies	Verlengd Bluetooth-bereik, Load Balancing-systeem	